

# BULLET 350

## SPECIFIKACIJE



## MOTOR

Tip	Jedan cilindar, četvorotaktni, Vazdušno-uljno hladjenje
Zapremina motora	349cc
Prečnik x Hod	72 mm x 85.8 mm
Kompresioni odnos	9.5 : 1
Maksimalna snaga	20.2 BHP @ 6100 rpm (14.87 kW)
Maksimalni obrtni momenat	27 Nm @ 4000 rpm
Sistem paljenja	Elektronsko ubrizgavanje (EFI)
Menjač	Petostepeni menjač
Podmazivanje	Mokri karter sa podmazivanjem
Ulje motora	SAE 15 W 50 API, SL grade, JASO MA 2 Semi Synthetic
Dovod goriva	Elektronsko ubrizgavanje
Vazdušni filter	Papirni filter
Paljenje	Elektronsko
Emisija CO2	63.4 g/km
Emisija buke	Stationary: 89dB(A) at 3050 rpm Pass by : 76.1 dB(A)
Potrošnja goriva	2.63 l/100km

## PRENOS

Kvačilo	Mokro kvačilo
Primarni pogon	Zupčanik
Primarni odnos	2.313:1
Menjač	
Menjački odnos	1st 2.615 :1 2nd 1.706:1 3rd 1.300:1 4th 1.040:1 5th 0.875:1
Sekundarni pogon	Lanac
Sekundarni odnos	2.800:1
Veze lanca	104

## ŠASJA I AMORTIZERI

Tip	Dvostruki Downtube kičmeni okvir
Prednji amortizer	Teleskopski, 41mm viljuške, 130mm putno
Zadnji amortizer	Dvostruki gasno punjeni amortizeri sa podesivim prednaprezanjem

## DIMENZIJE

Medjuosovinsko rastojanje	1390 mm
Visina od zemlje	170 mm
Dužina	2110 mm
Širina	785 mm (bez retrovizora)
Visina	1225 mm (bez retrovizora)
Visina sedišta	805 mm
Težina praznog vozila	195kg
Kapacitet rezervoara	13l

## KOČNICE I GUME

Prednja guma	Žičani točak-100/90 - 19" - 57P (Tube Type)
Zadnja guma	Žičani točak - 120/80 - 18" - 62P (Tube Type)
Prednje kočnice	Kočione čeljusti sa dva klipa, jedan disk 300 mm
Zadnje kočnice	Kočione čeljusti sa dva klipa, jedan disk 270 mm
ABS	Dualni

## PRITISAK GUMA

Prednja	32 psi
Zadnja	32 psi

## Elektronika

Elektro sistem	12 volt - DC
Akumulator	12 volt, 8 Ah, VRLA (maintenance free)
Far	12V, H4-60/55W (Halogen)
Poziciono svetlo	12V, P21/5W
Signalna lampa žmigavca	12V, 10W X 2 nos



## BOJE



Crno Zlatna



Standard Crna



Standard Maroon