

BULLET 350

ŠPECIFIKÁCIA



MOTOR

Typ	4 taktný jednovalec, chladený vzduchom
Objem	349cc
Vrtanie a zdvih	72 mm x 85.8 mm
Kompresný pomer	9.5 : 1
Max. výkon	20.2 BHP @ 6100 rpm (14.87 kW)
Max. krútiaci moment	27 Nm @ 4000 rpm
Zapaľovanie	Electronic Fuel Injection(EFI)
Prevodovka	5 rýchlostná
Mazanie	Mokrú vaňu s núteným mazaním
Motorový olej	SAE 15 W 50 API, SL grade, JASO MA 2 Semi Synthetic
Prívod paliva	Electronic Fuel Injection
Vzduchový filter	papierový
Štartovanie	Elektrické
CO2 Emisie	63,4 g/km
Emisie hluku	pokojuvé: 89dB(A) at 3050 rpm za jazdy : 76.1 dB(A)
Spotreba paliva	2.63 l/100km

PREVODOVKA

Spojka	mokrú, viaclamelovú
Primárny pohon	ozubené koleso
Primárny pomer	2.313:1
Prevodovka	Constant mesh
Prevodový pomer	1st 2.615 :1 2nd 1.706:1 3rd 1.300:1 4th 1.040:1 5th 0.875:1
Sekundárny pohon	reťaz
Sukundárny pomer	2.800:1
Počet článkov reťaze	104

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Typ	Twin Downtube Spine Frame
Predné odpruženie	Teleskopická 41mm vidla, 130mm zdvih
Zadné odpruženie	Twin tube Emulsion tlmiče s 6 stupňovým nastavením predpätia

ROZMERY

Rázvor	1390 mm
Svetlá výška	170 mm
Dĺžka	2110 mm
Šírka	785 mm (bez zrkadiel)
Výška	1225 mm (bez zrkadiel)
Výška sedadla	805 mm
Pohotovostná hmotnosť	195kg
Objem nádrže	13l

BRZDY A PNEUMATIKY

Pneumatika predná	Vypletané kolesá, 100/90 - 19" - 57P (dušové)
Pneumatika zadná	Vypletané kolesá, 120/80 - 18" - 62P (dušové)
Predná brzda	300 mm kotúč s dvojpiestikový plávajúcím strmeňom
Zadná brzda	270 mm kotúč, jedno-piestikový plávajúci strmeň
ABS	Dvojkanálové

TLAK PNEUMATÍK

Predná	32 psi
Zadná	32 psi

Elektronika

Elektrický systém	12 volt - DC
Batéria	12 volt, 8 Ah, VRLA (maintenance free)
Predný svetlomet	12V, H4-60/55W (Halogen)
Zadné svetlo	12V, P21/5W
Smerovky	12V, 10W X 2 nos



FARBY



Black Gold



Standard Black



Standard Maroon