

BEAR 650

SPECIFIKACE



MOTOR A PŘEVODOVKA

Typ motoru	Řadový dvouválec, čtyřtákní, SOHC
Objem	648cc
Kompresní poměr	9.5:1
Max. výkon	47.4 PS (34.9 kW) při 7150 ot/min
Max. krouticí moment	56.5 Nm při 5150 ot/min
Volnoběžné otáčky	1200 ± 100 ot/min
Zapalování	elektronické
Mazání	Tlakové mazání, olejová vana poháněná olejovým čerpadlem
Motorový olej	10W-50 to API SL (a víc) JASO MA2, (plná syntetika)
Spojka	mokrý, vicelamelový
Převodovka	6 rychlostní, stálý převod
CO2 emise	99 g/km
Spotřeba paliva	4.66l/100 km
Emise hluku	86 dB(A) při 3575 ot/min (Statický)

ROZMĚRY A VÁHA

Rozvor	1460 mm
Světlá výška	184 mm
Délka	2216 mm
Šířka	855 mm
Výška	1160 mm
Výška sedadla	830 mm
Pohotovostní hmotnost (90% paliva + olej)	214 kg
Maximální hmotnost	400 kg
Objem palivové nádrže	13.7l

BRZDY A PNEUMATIKY

Brzdy	Dvojkánalové ABS, vypínatelné
Přední	320 mm kotouč, ABS
Zadní	270 mm kotouč, ABS
Přední pneumatika (Drátová kola)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Zadní pneumatika (Drátová kola)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

PODVOZOK A ODPRUŽENÍ

Rám	Ocelový trubkový rám s dvojistou kolébkou
Přední odpružení	Upside down teleskopická vidlice 43mm
Zdvih předního odpružení	130 mm
Zadní odpružení	Twin shock
Zdvih zadního odpružení	115 mm

ELEKTRIKA

Systém	12V - DC
Baterie	12V - 12 Ah VRLA
Přední světlomet	LEAD přední světlo
Přední a brzdové světlo	LED
Osvětlení RZ	LED
Směrovky	LED
Přístrojový panel	Tripper Dash - TFT displej s konektivitou, Full Map navigace (Google Maps), Media Controls
Nabíjecí port	USB 2.0 Type C 5 V 2 A výstup

