

BULLET 350

SPECIFIKACE



MOTOR

Typ	Jednoválec, 4-takt, chlazený vzduchem a olejem
Zdvihový objem	349 cc
Vrtání x zdvih	72 mm x 85.8 mm
Kompresní poměr	9.5 : 1
Max. výkon	20.2 HP při 6100 rpm (14.87 kW)
Krouticí moment	27 Nm při 4000 rpm
Systém zapalování	Elektronická vstřikovací jednotka (EFI)
Převodovka	5 - rychlostí
Mazání	Olejová vana, nucený oběh
Motorový olej	SAE 15 W 50 API, SL specifikace, JASO MA 2 Semi Synthetic
Příprava paliva	Elektronické vstřikování paliva
Vzduchový filtr	Základní papírový
Startování motoru	Elektrický startér
Emise CO2	67.67 g/km
Hlukové limity	Stojící vozidlo: 89dB (A) při 3050 rpm Za jízdy: 76.1 dB (A)
Spotřeba	2.63 l/100km

PŘEVODOVKA

Spojka	Mokrá, vícelamelová
Primární převod	ozubené kolo
Primární poměr	2.313 : 1
Převodovka	Převodovka s konstantním záběrem
Převodový poměr	1 stupeň 2.615 :1 2 stupeň 1.706:1 3 stupeň 1.300:1 4 stupeň 1.040:1 5 stupeň 0.875:1
Sekundární převod	Řetězem
Sekundární poměr	2.800 : 1
Délka řetězu	104 článků

RÁM A ODPRUŽENÍ

Typ	Dvojitý páteřový rám se spodní dělenou trubkou
Přední odpružení	Telekopická vidlice o průměru 41mm, zdvih 130mm
Zadní odpružení	Dvě emulzní jednotky s vinutou pružinou, nastavení předpětí v 6-ti krocích

ROZMĚRY

Rozvor	1390 mm
Světlá výška	170 mm
Délka	2110 mm
Šířka	785 mm (bez zrcátek)
Výška	1225 mm (bez zrcátek)
Výška sedla	805 mm
Hmotnost v provozním stavu	195 kg
Objem nádrže	13 l

BRZDY A KOLA

Přední kolo	Drátěný výplet - 100/90 - 19" - 57P (duše)
Zadní kolo	Drátěný výplet - 120/80 - 18" - 62P (duše)
Přední brzda	300 mm brzdový kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen
Zadní brzda	270 mm brzdový kotouč, jednopístkový plovoucí třmen
ABS	dvoukanálové ABS

TLAK V PNEUMATIKÁCH

Přední	32 psi
Zadní	32 psi

Elektronika

Elektrický systém	12 V - stejnosměrný
Baterie	12 V, 8 Ah, VRLA (bezúdržbová)
Přední světlo	12V, H4-60/55W (halogen)
Zadní světlo	12V, P21/5W
Blinkry	12V, 10W

