

ROYAL ENFIELD

CLASSIC 650

SPECIFIKACE



MOTOR

Typ	Řadový dvouválec, 4 takt / SOHC
Vrtání a zdvih	78 mm x 67.8 mm
Objem	647.95cc
Kompresní poměr	9.5:1
Max. výkon	34.6 kW při 7250 ot/min
Max.krouticí moment	52.3 Nm při 5650 ot/min
Volnoběžné otáčky	1200 ± 100 ot/min
Startování	eletrické
Mazání	Tlakové mazání, olejová vana poháněná olejovým čerpadlem
Vizkozita oleje	Plně syntetický 10W-50 to API SL (anebo víc) JASO MA2
Spojka	Mokrý, vícelamelová
Převodovka	6 rychlostní constant mesh
Přívod paliva	Vstřikování
CO2 emise	104.53 g/km
Spotřeba paliva	4.66l/100 km
Emise hluku	Stationary: 86 dB(A)

PODVOZEK A ODPŘUŽENÍ

Typ	Ocelový trubkový rám
Přední odpružení	Teleskopická vidlice 43 mm
Zdvih předního odpružení	120 mm
Zadní odpružení	Twin Shock
Zdvih zadního odpružení	90mm

ROZMĚRY

Rozvor	1475 mm
Světlá výška	154 mm
Délka	2318 mm
Šířka	892 mm
Výška	892 mm
Výška sedadla	800 mm
Max GVW	407 kg
Pohotovostní hmotnost (90% paliva + olej)	243 kg
Objem nádrže	14.8 litrů

BRZDY A PNEUMATIKY

Přední pneumatiky	100/90-19"
Zadní pneumatiky	140/70 R18
Přední brzdy	Hydraulická kotoučová, jednoduchý 320mm kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen
Zadní brzdy	Hydraulická kotoučová, jednoduchý 300mm kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen
ABS	Dual

ELEKTRIKA

Elektrický systém	12V
Baterie	12V, 12 Ah
Přední světlo	12V, LED přední světlo
Zadní světlo	12V, LED světlo
Blinkry	12V, 10 W
Další vybavení	nabíječka USB typu C

