

GUERRILLA 450

SPECIFIKACE



MOTOR

Typ	Vodou chlazený, jednoválec, DOHC, 4 ventily
Vrtání x zdvih	84 mm x 81.5 mm
Objem	451.65 cc
Kompresní poměr	11.5:1
Max. výkon	29.44 kW při 8000 ot/min
Max. krouticí moment	40 Nm při 5500 ot/min
Volnoběžné otáčky	1300
Startování	Elektrický startér
Mazání	Hydraulické čerpadlo
Vizkozita oleje	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Synthetic
Spojka	Mokrá, vícelamelová
Převodovka	6-ti rychlostní
Vstřikování paliva	Elektronické vstřikování paliva, 42 mm
Spotřeba paliva	3.39 l/100 km
Co2	82.86 g/km
Hlučnost motocyklu při jízdě	76 dB(A)
Hlučnost stojícího motocyklu	91 dB(A) při 4000 ot/min

ROZMĚRY

Rozvor	1440 mm
Světlá výška	169 mm
Délka	2145 mm
Šířka	855 mm
Výška	1095 mm (bez zrcátek)
Výška sedadla	780 mm
Suchá hmotnost	172 kg
Pohotovostní hmotnost (90% paliva + olej)	184 kg
Uživatelská hmotnost	191 Kg
Objem nádrže	11 L

BRZDY A PNEUMATIKY

Přední pneumatiky	120/70 - 17"
Zadní pneumatiky	160/60 - 17"
Přední brzdy	Hydraulická, kotoučová s 310 mm dvojitém brzdovým pístkovým třmenem
Zadní brzdy	Hydraulická, kotoučová s 270 mm brzdovým pístkovým třmenem
ABS	Dual ABS

PODVOZEK A ODPRUŽENÍ

Typ	Ocelový trubkový rám využívající motor jako nosný prvek
Přední odpružení	teleskopické vidlice, 43 mm
Zdvih předního odpružení	150 mm
Zadní odpružení	Typ spojky mono-shock
Zdvih zadního odpružení	145 mm

ELEKTRIKA

Elektrický systém	12V
Baterie	12 V, 8 Ah
Přední světlo	LED přední světlo
Zadní světlo	Integrované ledkové
Blinkry	
Další vybavení	Jízdní módy, nabíječka USB typu C
Přístrojová deska	4 palcová TFT display s připojením k telefonu, navigace podporované google map, ovládání medií
Přístrojová deska (základní model)	Digitálně-analogový sdružený přístroj s Tripper Podem

