



SPECIFIKACE



Rám

Typ rámu Dvojitý páteřový rám se spodní trubkou

Rozměry

Hmotnost v provozním stavu (kg.) 181
 Rozvor (mm) 1370
 Výška sedáku (mm) 790
 Světla výška (mm) 150.5
 Délka x šířka x výška (mm) 2055 x 763 x 1055

Motor

Počet válců 1
 Vrtání x zdvih (mm) 75 x 85.5
 Chladicí systém Chlazení vzduchem a olejem
 Objem (cc) 349
 Vstřikovací systém Řízená ECU
 Ventily na válec 2
 Kompresní poměr 9,5:1
 Maximální výkon 14,87 kW při 6100 ot./min
 Maximální rychlost 114 km/h (4. rychlostní stupeň)
 Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 27 Nm při 4000 ot./min
 Emise CO2 (g/km) 64.87
 Volnoběžné otáčky 1050 ± 100
 Emise hluku 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Spojka Konvenční mokrá spojka
 Sekundární přenos Řetěz
 Převodovka 5-rychlostní
 Startovací systém Elektrický
 Motorový olej SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Polosyntetický

Podvozek a brzdy

Přední kolo Drátěný výplet - 110/70 - 17" - 54P (Typ trubky)
 Zadní kolo "Drátěný výplet - 140/70 - 17"" - 66P (Typ trubky)
 Přední odpružení Teleskopické, 41mm vidlice
 Zadní odpružení Dva emulzní tlumiče s 6stupňovým nastavitelným předpětím
 ABS Duální
 Přední brzda 300mm kotouč s dvoupístkovým plovoucím třmenem
 Zadní brzda 270mm kotouč s jednopístkovým plovoucím třmenem

Kapacita

Benzínová nádrž 13 ± 0,5 litru
 Rezerva 4 ± 0,5 litru
 Spotřeba 2.65 L/100 km

Zařízení

Přístrojová deska Digitální LCD s analogovým rychloměrem
 Nouzový vypínač Ano
 Centrální a boční stojan Ano
 Sada nářadí
 Spínač bočního stojanu Ano

