

CRUISING AT ITS PUREST

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



SPECIFIKACE

Motor

Typ	Řadový dvouválec, 4taktní, SOHC, chlazený vzduchem-olejem
Objem	648 ccm
Vrtání x zdvih	78 mm x 67,8 mm
Kompresní poměr	9,5 : 1
Maximální výkon	34,6 kW při 7250 ot./min
Maximální točivý moment	52,3 Nm při 5650 ot./min
Spojka	Mokrá, vícelamelová
Převodovka	6-ti rychlostní
Palivový systém	Elektronické vstřikování paliva
Vzduchový filtr	Papírový prvek
Zapalování	Elektrické
Emise CO2	104.53 g/km
Emise hluku	76,3 dB(A)

Podvozek a odpružení

Typ	Steel Tubular Spine rám
Přední odpružení	Showa Upside Down teleskopická vidlice, zdvih 120mm
Zadní odpružení	Showa Twin Shock, zdvih 101mm

Elektrika

Baterie	12 voltů, 12 Ah, VRLA
Přední světlo	FPL 1,55 W LED
Zadní světlo	2,5 W, LED
Nabíjecí port	USB 2.0 typ A - 5V 2A výstup

Rozměry

Rozvor	1500 mm
Světlá výška	135 mm
Délka	2300 mm
Šířka	890 mm (bez zrcátek)
Výška	1155 mm
Výška sedla	740 mm
Pohotovostní hmotnost	241 kg
Plná kapacita	15,7 litru

Brzdy a pneumatiky

Přední pneumatiky	100/90 - 19 M/C 57H (bezdušový typ)
Zadní pneumatiky	150/80 B16 M/C 71H (bezdušový typ)
Přední brzdy	Jediný kotouč 320 mm, dvoupístkový plovoucí třmen
Zadní brzdy	Jediný 300mm kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen
ABS	Dvokáňalové

