

CONTINENTAL GT 650

SPECIFIKACE



MOTOR

Typ	Řadový dvouválec, 4 takt / SOHC
Zdvih	78 mm
Vrtání	67,8 mm
Objem	647,95 ccm
Kompresní poměr	9,5:1
Maximální výkon	34,9 kW při 7250 ot./min
Maximální točivý moment	52,3 Nm při 5150 ot./min
Volnoběžné otáčky	1200 ± 100 ot./min
Startování	Elektrický start
Vzduchový filtr	Papírový
Mazání	Nucené mazání, Mokrý s čerpadlem poháněným přívodem oleje
Převodovka	6 rychlosti
Ventily	Sání: 4 ventily (2 na válec) Výfuk: 4 ventily (2 na válec)
Dodávky paliva	Vstříkovaní paliva
Chlazení	Chlazení vzduchem a olejem
Emise CO2 (g/km)	99,0 (g/km)
Emise hluku	89,0 dB (A) při 3575 ot./min
Motorový olej	Plně syntetický 10W-50 podle API SL (nebo vyšší) JASAO MA2, jako je ELF MOTO4 TECH 10W 50
Spotřeba paliva	4,21 l/100 km
Typ paliva	Bezolovnatý benzín / E10 nebo méně

PŘEVODOVKA

Spojka	Mokrá vícedeska
Primární pohon	Ozubené kolo
Primární převod	2,051:1
Převodovka	6 rychlostí
Převodový poměr, 1	2,615:1
2	1,813:1
3	1,429:1
4	1,190:1
5	1,040:1
6	0,962:1
Sekundární pohon	Řetězová kola a řetěz (rozteč 5/8)
Sekundární převod	2,533:1

PODVOZEK A BRZDY

Rám	Ocelový dvojitý kolébkový rám
Přední brzda	Kotouč 320 mm, ABS
Zadní brzda	Kotouč 240 mm, ABS
ABS	Dvoukanálový ABS

Přední pneumatiky	100/90-18 M/C 56H
Zadní pneumatika	130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H
Přední odpružení	Teleskopické vidlice
Zadní odpružení	Dva plynové tlumiče s nastavitelným předpětím

ROZMĚRY

Úhel řízení	24 stupňů
Velikost ráfku předního kola (kolo z lehkých slitin a paprsků)	18 M/C x MT 2,50
Velikost ráfku zadního kola (kolo z lehkých slitin a paprsků)	18 M/C x MT 3,50
Délka	2119 mm
Šířka	780 mm
Výška	1067 mm
Výška sedadla	1067 mm
Rozvor	1398 mm
Světlá výška	174 mm
Pohotovostní hmotnost	212 kg
Maximální hmotnost vozidla	400 kg
Kapacita nádrže	12,5 l

ZAPALOVÁNÍ

Zapalování	Digitální zapalování
Pokročilé zapalování	11,25° BTDC
Zapalovací svíčka	BOSCH UR5CC
Mezera zapalovací svíčky	0,7 mm až 0,8 mm

ELEKTRIKA

Elektrický systém	12V - DC
Baterie	12V - 12Ah VRLA
Přední světlo	Přední obrysové světlo 1,55 W LED, potkávací světla 12,1 W, dálková světla + potkávací světla 14,2 W
Brzdové/koncové světlo	12 V, P21/5 W (halogen)
Směrové světlo	12 V, 10 W
Nabíječka	USB
Signál nebezpečí	Ano



COLOURS



Mr. Clean



Slipstream Blue



Apex Grey



Dux Deluxe



British Racing Green



Rocker Red