

SCRAM 411

SPECIFICATIES



AFMETINGEN

Wielbasis	1.455 mm
Grondspeling	200 mm
Lengte	2.210 mm
Breedte	840 mm
Hoogte	1.165 mm
Zadelhoogte	795 mm
Rijklaraar gewicht	185 Kg
Tankinhoud	15 liter

MOTOR

Type	1-cilinder, 4-takt
Koelsysteem	Luchtgekoeld
Boring x Slag	78 x 86 mm
Cilinderinhoud	411 cc
Kleppen per cilinder	Enkele nokkenas. 2 kleppen
Compressie verhouding	9,5 : 1
Maximum vermogen	17,88Kw / 24,3Pk @ 6.500 tpm
Maximum koppel	32Nm @ 4.250 tpm
Stationair toerental	1.300±100rpm
Start systeem	Elektrisch
Luchtfilter	Papieren element
Smering	Wet sump
Motorolie	Grade Semi Synthetic SAE 15W 50
Ontsteking	Elektronisch
Koppeling	Meervoudige natte platenkoppeling
Versnellingsbak	5 versnellingen, constant mesh
Branstofvoorziening	Elektronische brandstof injectie
Verbruik	3,18 ltr / 100 km
Brandstof	Ongelood benzine / E10 of minder
Geluid emissie	86dB (A) @ 3.250 tpm
CO2 emissie	73,4 gr / Km

FRAME & VERING

Type	Half-duplex wiegframe
Vering voor	Telescoop, 41mm vorkpoten, 190 veerweg
Vering achter	Monoshock met koppeling, 180mm veerweg

REMMEN & BANDEN

Voorband	100/90 -19"
Achterband	120/90 - 17"
Remmen voor	300 mm remschijf met zwevende tweezuiger remklauw
Remmen achter	240 mm remschijf met zwevende 1-zuiger remklauw
ABS	2-kanaals ABS

ELEKTRISCH SYSTEEM

Elektrisch systeem	12 volt - DC
Accu	12 volt, 8 AH VRLA
Koplamp	H4 60 / 55 W
Achterlicht	LED
Richtingaanwijzers	12V, 10W* 2 nos
Claxon	12V, 10W* 4nos
Navigatie	"Tripper" Turn-by-Turn

COLOURS



WHITE FLAME



SILVER SPIRIT



GRAPHITE RED



GRAPHITE BLUE



GRAPHITE YELLOW

