HIMALAYAN



ROYAL ENFIELD

RAHMEN

Rahmentyp Halbduplex

MASSE

Gewicht fahrbereit (kg) 199
Radstand (mm) 1465
Sitzhöhe (mm) 800
Bodenfreiheit (mm) 220

Länge X Breite X Höhe (mm) 2190 X 840 x 1370

MOTOR

Zylinderanzahl 1

Bohrung X Hub (mm) 78 X 86 Kühlung Luft/Öl Hubraum (cm³) 411

Kraftstoffaufbereitung elek. Benzineinspritzung Ventilsteuerung obenliegende Nockenwelle, 2V

Verdichtung 9,5:1

max. Leistung 17,9 kW /24 PS @ 6500 U/min

Höchstgeschwindigkeit 127 km/h

max. Drehmoment 32 Nm @ 4250 +/- 250 U/min

CO2 Emission 76,5 g/km

Leerlauf (U / min)1250 +/- 100 U / minGeräusch Emission88 dB(A) @ 3250 U/minKupplungMehrscheiben, nass

Endantrieb Kette
Getriebe 5 Gang
Starter elektrisch

Ölspezifikation SAE 15W/50 API SL halbsynthetik

FAHRWERK

Bereifung vorn 90/90-21 Bereifung hinten 120/90-17

Federung vorn hydraulische Teleskopgabel 41 mm.

200mm Federweg

Federung hinten progressives Zentralfederbein 5-fach

einstellbar, 180mm Federweg

(Zubehör nach Verfügbarkeit)

ABS 2 Kanal ABS, hinten abschaltbar

Bremse vorn Scheibe 300mm
Bremse hinten Scheibe 240mm

FÜLLMENGEN

Tankinhalt / Reserve (l) 15 / 5 Verbrauch (l/100km) 3,18

AUSSTATTUNG

LCD Multifunktions Display

TBT Navigation (Turn by Turn) Kompatibel mit TBT Navigation

Warnblinkanlage Haupt- u. Seitenständer Motorschutz aus Aluminium

Gepäckträger







FARBEN

GRAVEL GREY











