

CLASSIC 500 REDDITCH

Spécifications



MOTEUR

Type	Monocylindre, 4 temps, Twinspark
Déplacement	499 cm ³
Alésage x course	84 mm x 90 mm
Rapport de compression	8.5:1
CO2 emissions (g/km)	70
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/min
Couple maximal	41,3 Nm à 4000 tr/min Système d'allumage Allumage électronique à commande numérique
	Embrayage humide, multi-plaque
Boîte de vitesses	Maille constante à 5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Alimentation carburant	Injection électronique de carburant Keihin
Purificateur d'air	Élément en papier
Démarrage du moteur	Électrique/Pédale

CHÂSSIS ET SYSTÈME DE SUSPENSION

Type	Tube descendant unique, utilisant un moteur comme élément porteur
Suspension avant	Télescopique, fourches 35 mm, course 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs gaz à charges jumelées avec précharge réglable en 5 étapes, course de 80 mm

DIMENSIONS

Wheelbase	1360 mm
Ground Clearance	140 mm
Length	2140 mm
Width	800 mm (Without Mirrors)
Height	1080 mm (Without Mirrors)
Kerb Weight	195 Kg (with 90% Fuel & Oil)

Fuel Capacity 13.5 Ltr (3.56 gallons)

FREINS ET PNEUS

Pneus Av.	90/90 - 19 " - 52 V
Pneus Ar.	110/80 - 18 " - 58 V
Freins avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Freins arrière	Disque 240 mm avec étrier à piston unique
ABS	Double canal

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Feu arrière	21 W/5 W
Voyant de signalisation	-
Système électrique	12 volts - DC
Batterie 12 volts, 14 Ah	
Phare	60 W/55 W, HALOGÈNE

COULEURS


Redditch Blue



Redditch red



Redditch green