

HIMALAYAN

EURO 5 - SPECIFICHE



MOTORE

Numero cilindri	1
Cilindrata (cm ³)	411
Alesaggio per corsa	78 x 86 mm
Raffreddamento	Aria/Olio
Alimentazione	Iniezione elettronica
Distribuzione	Monoalbero a camme
Rapporto di compressione	9.5:1
Potenza massima (Kw/Cv-giri/min)	17.9/24.3 @ 6500
Velocità massima	127 km/h
Coppia Massima (Nm-giri/min)	32 Nm @ 4250 +/- 250 rpm
Emissioni di Co2	76.5 g/km
Minimo (giri/min)	1250 +/- 100
Rumorosità	88 (dB-giri/min)
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione secondaria	Catena
Cambio	5 Marce
Avviamento	Elettrico
Olio	Sae 15W50 Api SL Jaso MA2 Semi Sintetico

CICLISTICA

Tipo di telaio	Monotrave a doppia culla smontabile
Ruota anteriore	90/90-21
Ruota posteriore	120/90-17
Sospensione anteriore	Forcella telescopica 41 mm corsa 200 mm
Sospensione posteriore	monoammortizzatore centrale progressivo corsa 180 mm
ABS	A doppio canale, posteriore disinseribile
Freno anteriore	300mm
Freno posteriore	240mm

COLORI



Granite Black



Mirage Silver



Pine Green



Lake Blue



Rock Red



Gravel Grey

PESO E DIMENSIONI

LxLxA (mm)	2190 x 840 x 1370
Luce a terra	220 mm
Interasse	1465 mm
Altezza sella	800 mm
Peso in ordine di marcia	199 kg

CAPACITÀ

Capacità serbatoio / Riserva	15l / 5l
Consumo (l/100km)	3,18

EQUIPAGGIAMENTI

Cruscotto	Analogico digitale con strumento LCD multifunzione
Navigatore	"Tripper" TBT
Hazard	Tasto luci di emergenza al manubrio
Cavalletto laterale	Con interruttore di sicurezza
Paramotore	Alluminio
Portapacchi posteriore	

