

HIMALAYAN

SPECIFICHE



TELAIO

Tipo di telaio Monotrave a doppia
culla smontabile.

PESO E DIMENSIONI

Peso in ordine di marcia (kg) 199
Interasse 1465
Altezza sella 800
Luce a terra 220
Lunghezza x larghezza
x altezza (mm) 2190 X 840 x 1370

MOTORE

Numero cilindri 1
Alesaggio per corsa (mm) 78 X 86
Raffreddamento Aria/Olio
Cilindrata (cm3) 411
Alimentazione iniezione elettronica
Distribuzione monoalbero a camme
Rapporto di compressione 9.5:1
Potenza massima (Kw/Cv-giri/min) 17.9/24.3 @ 6500
Velocità massima (Km/h) 127
Coppia Massima (Nm-giri/min) 32 Nm @ 4250 +/- 250
Emissioni di Co2 (g/Km) 76,5
Minimo (giri/min) 1250 +/- 100
Rumorosità (dB-giri/min) 88
Frizione Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione secondaria catena
Cambio 5 marce
Avviamento elettrico
Olio Sae 15W50 Api SL Jaso
MA2 Semi Sintetico

CICLISTICA

Ruota anteriore 90/90-21
Ruota posteriore 120/90-17
Sospensione anteriore forcella telescopica 41 mm corsa 200 mm
Sospensione posteriore monoammortizzatore centrale progressivo
corsa 180 mm
ABS a doppio canale, posteriore disinseribile
Freno anteriore (mm) 300
Freno posteriore (mm) 240

CAPACITÀ

Capacità serbatoio /
Riserva (l) 15 / 5
Consumo (l/100Km) 3.18

EQUIPAGGIAMENTI

Cruscotto analogico digitale con strumento
LCD multifunzione
Hazard tasto luci di emergenza al manubrio
Cavalletto laterale con interruttore di sicurezza
Paramotore Alluminio
Portapacchi posteriore
USB Port

COLORI



GRAVEL GREY



DUNE BROWN



PINE GREEN



SLEET BLACK



GLACIER BLUE



GRANITE BLACK