

HIMALAYAN

SPECIFICHE



TELAIO

Tipo di telaio Monotrave a doppia
culla smontabile.

PESO E DIMENSIONI

Peso in ordine di marcia (kg) 199
Interasse 1465
Altezza sella 800
Luce a terra 220
Lunghezza x larghezza
x altezza (mm) 2190 X 840 x 1370

MOTORE

Numero cilindri 1
Alesaggio per corsa (mm) 78 X 86
Raffreddamento Aria/Olio
Cilindrata (cm3) 411
Alimentazione iniezione elettronica
Distribuzione monoalbero a camme
Rapporto di compressione 9.5:1
Potenza massima (Kw/Cv-giri/min) 17.9/24.3 @ 6500
Velocità massima (Km/h) 127
Coppia Massima (Nm-giri/min) 32 Nm @ 4250 +/- 250
Emissioni di Co2 (g/Km) 76,5
Minimo (giri/min) 1250 +/- 100
Rumorosità (dB-giri/min) 88
Frizione Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione secondaria catena
Cambio 5 marce
Avviamento elettrico
Olio Sae 15W50 Api SL Jaso
MA2 Semi Sintetico

CICLISTICA

Ruota anteriore 90/90-21
Ruota posteriore 120/90-17
Sospensione anteriore forcella telescopica 41 mm corsa 200 mm
Sospensione posteriore monoammortizzatore centrale progressivo
corsa 180 mm
ABS a doppio canale, posteriore disinseribile
Freno anteriore (mm) 300
Freno posteriore (mm) 240

CAPACITÀ

Capacità serbatoio /
Riserva (l) 15 / 5
Consumo (l/100Km) 3.18

EQUIPAGGIAMENTI

Cruscotto analogico digitale con strumento
LCD multifunzione
Navigatore Compatibile con Tripper (soggetto a disponibilita')
Hazard tasto luci di emergenza al manubrio
Cavalletto laterale con interruttore di sicurezza
Paramotore Alluminio
Portapacchi posteriore

COLORI



GRAVEL GREY



DUNE BROWN



PINE GREEN



SLEET BLACK



GLACIER BLUE



GRANITE BLACK