



SPECIFICATIONS



Telaio

Tipo di telaio Monotrave a doppia culla

Peso e dimensioni

Peso in ordine di marcia (kg) 181
 Interasse 1370
 Altezza sella 790
 Luce a terra 150.5
 Lunghezza x larghezza x altezza (mm) 2055 x 763 x 1055

Motore

Numero cilindri 1
 Alesaggio per corsa (mm) 75 x 85.5
 Raffreddamento Air-Oil Cooled
 Cilindrata (cm³) 349.34
 Alimentazione iniezione elettronica
 Distribuzione monoalbero a camme
 Rapporto di compressione 9.5:1
 Potenza massima (Kw/Cv-giri/min) 14.87kW@6100 rpm
 Velocità massima (Km/h) 114
 Coppia Massima (Nm-giri/min) 27@4000
 Emissioni di Co₂ (g/Km) 64.87
 Minimo (giri/min) 1050+100
 Rumorosità (dB-giri/min) 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Frizione Multidisco in bagno d'olio
 Trasmissione secondaria catena
 Cambio 5 marce
 Avviamento elettrico
 Olio Sae 15W50 Api SL Jaso MA2 Semi Sintetico

Ciclistica

Ruota anteriore 110/70-17 M/C 54P
 Ruota posteriore 140/70 - 17" - 62P
 Sospensione anteriore forcella telescopica 41 mm corsa 130 mm
 Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile su 6 posizioni
 ABS a doppio canale
 Freno anteriore (mm) 300
 Freno posteriore (mm) 270

Capacità

Capacità serbatoio (l) 13+0.5
 Capacità serbatoio / Riserva (l) 4+0.5
 Consumo (l/100Km) 2.65 L/100 km

Equipaggiamenti

Cruscotto analogico digitale con strumento LCD multifunzione
 Hazard tasto luci di emergenza al manubrio
 Cavalletto centrale sì
 Portapacchi posteriore sì
 Cavalletto laterale con interruttore di sicurezza

