

INTERCEPTOR 650

SPECIFICHE



MOTORE

Tipo	Bicilindrico parallelo
Alesaggio	78 mm
Corsa	67.8 mm
Cilindrata	647.95 cc
Rapporto di compressione	9.5:1
Potenza massima	34.9 kW @ 7250 rpm
Coppia massima	52.3 Nm @ 5150 rpm
1200 ± 100 rpm	1200 ± 100 rpm
Aviamento	Avviamento elettrico
Filtro aria	Filtro in carta
Lubrificazione	Lubrificazione forzata a carter umido con mandata olio comandata da pompa
Cambio	6 velocità
Distribuzione	2 valvole per cilindro
Alimentazione	Iniezione elettronica
Raffreddamento	Aria
Emissioni CO2	99.0 (g/km)
Emissioni rumore	89.0 dB (A) @ 3575 rpm
Olio motore	Sintetico 10W-50 to API SL (o superiore) JASAO MA2; suggerito ELF MOTO4 TECH 10W 50
Consumi	4.21 L /100 km
Carburante	benzina senza piombo / E10 o minore

TRASMISSIONE

Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione primaria	A ingranaggi
Rapporto primaria	2.051:1
Cambio	6 velocità
Rapporto del cambio 1ma	2.615:1
2a	1.813:1
3a	1.429:1
4a	1.190:1
5a	1.040:1
6a	0.962:1
Trasmissione finale	Catena
Rapporto di trasmissione finale	2.533:1

TELAIO E FRENI

Telaio	In acciaio, tubolare a doppia culla
Freno anteriore	A disco 320 mm con ABS
Freno posteriore	A disco 240 mm, con ABS
ABS	A doppio canale

Pneumatico anteriore	100/90-18 M/C 56H
Pneumatico posteriore	130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore a gas con precarico regolabile

DIMENSIONI

Inclinazione forcella	24 gradi
Dimensione cerchio ruota anteriore (Alloy & Spokes wheel)	18 M/C x MT 2.50
Dimensione cerchio ruota posteriore (Alloy & Spokes wheel)	18 M/C x MT 3.50
Lunghezza	2119 mm
Larghezza	835 mm
Altezza	1067 mm
Altezza sella	805 mm
Interasse	1398 mm
Luce a terra	174 mm
Peso in ordine di marcia	217 kg
Peso massimo a pieno carico	400 kg
Capacità del serbatoio	13.7 L

INIEZIONE

Iniezione	Iniezione digitale
Anticipo di accensione	11.25° BTDC
Candele	BOSCH UR5CC
Distanza della candela	0.7 mm to 0.8 mm

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico	12V - DC
Batteria	12V - 12 Ah VRLA
Faro anteriore	Luce di posizione 1.55 W a LED, anabbagliante 12,1 W, abbagliante + anabbagliante 14,2 W
Freno / Luce posteriore	12 V, P21/5 W (Halógeno)
Frecce	12 V, 10 W
Presa di ricarica	USB
Luci di emergenza	Si

