

# CRUISING AT ITS PUREST

ROYAL ENFIELD

*Super*  
METEOR 650



## **SPECIFICHE**

### **Motore**

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo               | Bicilindrico parallelo 4 tempi,<br>SOHC, raffreddato aria-olio |
| Cilindrata         | 648cc                                                          |
| Alesaggio x corsa  | 78 mm x 67.8 mm                                                |
| Rapp. compressione | 9.5 : 1                                                        |
| Potenza Max        | 34.6 kW @7250 Kw/Cv-giri/min                                   |
| Coppia Max         | 52.3 Nm @5650 Nm-giri/min                                      |
| Frizione           | multidisco in bagno d'olio                                     |
| Cambio             | 6 rapportin in presa continua                                  |
| Alimentazione      | Iniezione elettronica                                          |
| Filtro aria        | elemento in carta                                              |
| Avviamento         | Elettrico                                                      |
| Emissioni CO2      | 104.53 g/km                                                    |
| Rumorosità scarico | 76.3 dB(A)                                                     |

### **Telaio e sospensioni**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo                   | Telaio tubolare                                             |
| Sospensione anteriore  | Forcella upside down 43mm, corsa 120mm                      |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore, corsa 101mm,<br>precarico regolabile |

### **Dimensioni**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Passo                    | 1500 mm                  |
| Luce a terra             | 135 mm                   |
| Lunghezza                | 2300 mm                  |
| Larghezza                | 890 mm (esclusi specchi) |
| Altezza                  | 1155 mm                  |
| Altezza sella            | 740 mm                   |
| Peso in ordine di marcia | 241 kg                   |
| Capacità serbatoio       | 15.7 litri               |

### **Freni e Pneumatici**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Ruota anteriore  | 100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)               |
| Ruota posteriore | 150/80 B16 M/C 71H (Tubeless)                |
| Freno anteriore  | Monodisco 320mm, doppio pistoncino flottante |
| Freno posteriore | Monodisco 300mm, doppio pistoncino flottante |
| ABS              | Doppio canale                                |

### **Impianto elettrico**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Batteria        | 12 volt, 12 Ah, VRLA          |
| Faro anteriore  | FPL 1.55 W a LED              |
| Faro posteriore | 2.5 W, a LED                  |
| Porta ricarica  | USB 2.0 Type A - 5V 2A Output |

