

METEOR 350

SPECIFICATIONS



FRAME

Type frame Halfduplex

AFMETINGEN

Gewicht rijklaar (Kg) 191
Wielbasis (mm) 1400
Zadelhoogte (mm) 765
Grondspeling 170
Lengte x breedte x hoogte 2140 x 845 x 1140

MOTOR

Aantal cilinders 1
Boring x Slag (mm) 72x85.8
Koelsysteem Lucht/ Olie
Cilinderinhoud (cm³) 349
Injectiesysteem Elektrisch
Kleppen per cilinder 2 kleppen
Compressieverhouding 9.5:1
Max. vermogen (kW/pk-toeren) 14.87 kW / 20,2 bhp @ 6100 tpm
Maximumsnelheid (km/h) 114 km
Max. koppel (Nm-toeren) 27 Nm @ 4000 tpm
CO2 emissie (g/km) 67 g/km
Stationair Toerental 1050 ± 100
Geluids emissie (dB-toeren/min) 89 db à 3050 tr/min
Koppeling Natte platenkoppeling
Secundaire transmissie Ketting
Versnellingsbak 5 versnellingen
Startmotor Elektrisch
Motorolie SAE 15W50 API SL Jaso MA2
Semi-synthetic

RIJWIELGEDEELTE

Voorwiel 100/90-19 M/C 57P
Achterwiel 140/70-17 M/C 66P
Vering voor Hydraulische voorvork 41mm
Vering achter Dubbele schokdempers met instelbare veervoorspanning
ABS ABS Dual-Channel
Voorrem Schijf (300mm), 2 zuigerremklauw
Achterrem Schijf (270mm), 1 zuigerremklauw

CAPACITEIT

Tankinhoud / Reserve 15 L
Reserve 5 L
Verbruik 2.79 l/100km

UITRUSTING

Dashboard
Navigatie TBT (Turn by Turn)
Koplamp
Middenbok en zijstandaard
Gereedschapset

Modeljaar 24 - Tripper standaardpasvorm.
*Voorgaande modeljaren - Tripper beschikbaar
12V, 14/12W (LED) - LED koplamp alleen standaard op Aurora- en Supernova-varianten

KLEUREN



Supernova Red



Aurora Green



Aurora Blue



Aurora Black



Stellar Black



Fireball Matt Green



Fireball Red



Fireball Black

