

# METEOR 350

---

## SPECIFICATIONS



## RÁM

Typ Twin Downtube Spine Frame

## ROZMERY

Pohotovostná hmotnosť 191kg  
 Rázvor 1400mm  
 Výška sedadla 765mm  
 Svetlá výška 170mm  
 Dĺžka x šírka x výška (mm) 2140x845x1140  
 bez zrkadiel a plexi

## MOTOR

Počet valcov 1  
 Vítanie a zdvih 72x85.8  
 Chadenie vzduch-olej  
 Objem 349cc  
 Vstrekovanie ECU controlled  
 ventilový rozvod / ventil na valec 2  
 Kompresný pomer 9.5:1  
 Max. výkon 14.87kW@6100 rpm  
 Max. rýchlosť 114 km/h (4th Gear) (70.8 mph)  
 Max. krútiaci moment 27Nm@4000 rpm  
 Emisie CO2 67.25 g/km  
 Voľnobežné otáčky 1050+100  
 Emisie hluku 89.0 dB(A) @ 3050 rpm  
 Spojka Conventional Wet Clutch  
 Sekundárny prevod reťaz  
 Prevodovka 5 rýchlostná constant Mesh  
 Štartovanie Elektrické  
 Motorový olej SAE 15W50 API SL Jaso MA2  
 Semi-synthetic

## BRZDY A PODVOZOK

Predná pneumatika 100/90-19 M/C 57P (For After Market replacemnt - 100/90-19 M/C 57V - Metzler)  
 Zadná pneumatika 140/70-17 M/C 66P (For After Market replacemnt 140/70-17 M/C 66H - Metzler)  
 Predné odpruženie Teleskopická predná vidla 41mm, 130mm zdvih  
 Zadné odpruženie Twin Tube Emulsion tlmič so 6 stupňovým nastavením predpätia  
 ABS Dvojkanálové  
 Predná brzda 300mm kotúč s dvojpiestikovým plávajúcím strmeňom  
 Zadná brzda 270mm kotúč, jednopiestikový plávajúci strmeň

## KAPACITA

nádrž (imperial gallons) 3.3+0.11  
 Rezerva 1.1+0.11  
 Spotreba (2.79 L/100 km)

## ZARIADENIE

Prístrojový panel Digitálny LCD s analógovým ukazovateľom rýchlosti  
 Navigácia Modelový rok 24 -Tripper standard fit  
 \*previous model years - Tripper available  
 Engine Kill Switch áno  
 Predný svetlomet 12V, 14/12W (LED) - LED head lamp standard fit on Aurora and Supernova variants only.  
 Centrálny a bočný stojan v sérii, s pružinami  
 Padacie rámy  
 Náradie  
 Senzor bočného stojana umiestnené na pravej strane motocykla  
 Nosič batožiny áno

## FARBY

