

INTERCEPTOR 650

SPECIFIKATION



MOTOR

| | |
|-------------------------|---|
| Typ | Rak tvåcylindrig, 4-takts / SOHC |
| Cylinderdiameter | 78 mm |
| Slaglängd | 67,8 mm |
| Kubik | 648 cc |
| Kompressionsförhållande | 9,5:1 |
| Effekt | 47 hk @ 7250 rpm |
| Vridmoment | 52,3 Nm @ 5150 rpm |
| Tomgång | 1200 +/- 100 rpm |
| Motor start | Elektrisk |
| Luftfilter | Papper |
| Smörjning | Forcerad smörjning, Våtsump med pump. |
| Växellåda | 6-växlad |
| Ventiler | In: 4 (2/cylinder) Ut: 4 (2/cylinder) |
| Bränsletillförsel | EFI |
| Kylning | Luftkyld |
| CO2 emission (g/km) | 99.0 (g/km) |
| Decibel | 89.0 dB (A) @ 3575 rpm |
| Motorolja | Helsyntet 10W50 API SL (eller högre) JASO MA2, typ Motul 7100 10W 50 |
| Bränsleförbrukning | 4.21 L/mil |
| Bränsletyp | Blyfri bensin / E10 eller mindre |

TRANSMISSION

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Koppling | Våtsump |
| Drivning | Växel |
| Utväxling | 2.051:1 |
| Växellåda | 6-växlad |
| Utväxling, 1:an | 2.615:1 |
| 2:an | 1.813:1 |
| 3:an | 1.429:1 |
| 4:an | 1.190:1 |
| 5:an | 1.040:1 |
| 6:an | 0.962:1 |
| Drivning utväxling | Kugg och kedja (5/8) 2.533:1 |

BROMSAR & CHASSI

| | |
|---------------|-------------------|
| Ram | Stål, dubbelrör |
| Bromsar, fram | 320 mm skiva, ABS |
| Bromsar, bak | 240 mm skiva, ABS |
| ABS | 2 kanals ABS |

| | |
|----------------|--|
| Däck, fram | 100/90-18 M/C 56H |
| Däck, bak | 130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H |
| Fjädring, fram | Teleskop gaffelben |
| Fjädring, bak | Dubbla gasstötdämpare med justerbar förspänning |

MÅTT & VIKT

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Rake | 24 grader |
| Framhjul, fälgstorlek (alu & eker) | 18 M/C x MT 2.50 |
| Bakhjul, fälgstorlek (alu & eker) | 18 M/C x MT 3.50 |
| Längd | 2119 mm |
| Bredd | 835 mm |
| Höjd | 1067 mm |
| Sitthöjd | 805 mm |
| Hjulbas | 1398 mm |
| Markfrigång | 174 mm |
| Tjänstevikt | 217 kg |
| Max totalvikt | 400 kg |
| Bränslekapacitet | 13.7 L |

TÄNDNING

| | |
|------------------|--------------|
| Tändning | Digital DSI |
| För tändning | 11.25°BTDC |
| Tändstift | Bosch UR5CC |
| Elektrod avstånd | 0,7 - 0,8 mm |

Elektronik

| | |
|--------------------|---|
| Elsystem | 12 V - DC |
| Batteri | 12 V - 12 Ah VRLA |
| Strålkastare, fram | Front Positionsampa 1,55 W LED, halvljus 12,1 W, helljus + halvljus 14,2 W |
| Bakljus/bromsljus | 12 V, P21/5W (halogen) |
| Blinkers | 12 V, 10 W |
| Laddport | USB |
| Varningsblinkers | Ja |



COLOURS



MARK 2



Black Ray



Barcelona Blue



Black Pearl



Sunset Strip



Cali Green



Canyon Red