

INTERCEPTOR 650

SPECIFICATIES



FRAME

Type frame Halfduplex

AFMETINGEN

Gewicht rijklaar (kg) 217
Wielbasis (mm) 1398
Zadelhoogte (mm) 805
Grondspeling (mm) 174
Lengte x breedte x hoogte (mm) 2119 x 788 x 1120

MOTOR

Aantal cilinders 2
Boring x slag (mm) 78 x 67.8
Koeling Lucht/ Olie
Cilinderinhoud (cm³) 648
Brandstofvoorziening Injectie
Kleppen per cilinder 4 per cilinder
Compressieverhouding 9.5:1
Max. vermogen (kW/pk-toeren) 35 kW / 48 pk @ 7150 rpm
Topsnelheid 164 Km/h
Max. koppel (Nm-toeren) 52.3 Nm @ 5150 rpm
CO2 emissie (g/km) 99,0 g/km
Stationair toerental 1200 ± 80 rpm
Geluidsemissie 89.0 dB(A) @ 3575 rpm
Koppeling meerdere platen, nat
Secundaire overbrenging Ketting
Versnellingsbak 6 versnellingen
Startinrichting Elektrisch
Olie 10W-50

RIJWIELGEDEELTE

RVoorband 100/90 - 18 M/C 56H
Achterband 130/70 - 18 M/C 63H
Vering voor Hydraulische voorvork 41mm
Vering achter Dubbele schokdempers met instelbare veervoorspanning
ABS ABS Dual-Channel
Remmen voor Schijf (320mm)
Remmen achter Schijf (240mm)

CAPACITEIT

Tankinhoud (l) 13,7l
Reserve 2,9l
Verbruik (l/100km) 4,21 L /100 km

UITRUSTING

Dashboard
Middenbok en zijstandaard
Gereedschapset

KLEUREN



Mark 2



Ventura Blue



Orange Crush



Canyon Red



Sunset Strip



Downtown Drag



Baker Express

