

BEAR 650

SPECYFIKACJA



SILNIK

Typ	Rzędowy dwucylindrowy, 4-suwowy, SOHC
Pojemność	648cc
Stopień sprężania	9.5:1
Maksymalna moc	47.4 PS (34.9 kW) @ 7150 rpm
Maksymalny moment obrotowy	56.5 Nm @ 5150 rpm
Obroty biegu jałowego	1200 ± 100 rpm
Układ zapłonowy	Elektryczny
Smarowanie	Wymuszone smarowanie, mokra miska olejowa z olejem dostarczonym przy użyciu pompy
Klasa oleju silnikowego	10W-50 to API SL (lub wyższy) JASO MA2, (syntetyczny)
Sprzęgło	Mokre wielopłytkowe
Skrzynia biegów	6 biegowa o stałym zazębieniu
Emisja Co2	99 g/km
Zużycie paliwa	4.66l/100Km
Emisja hałasu	86 dB(A)@3575rpm (stacjonarna)

WYMIARY

Rozstaw osi	1460 mm
Prześwit	184 mm
Długość	2216 mm
Szerokość	855 mm
Wysokość	1160 mm
Wysokość kanapy	830 mm
Masa własna pojazdu	
(90% paliwa + oleju)	214 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	400 kg
Pojemność zbiornika paliwa	13.7 L

HAMULCE I OPONY

Hamulce	ABS dwukanałowy, wyłączalny
Przód	320 mm, ABS
Tył	270 mm, ABS
Koło przednie (felgi szprychowe)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Koło tylne (felgi szprychowe)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

PODWOZIE I ZAWIESZENIE

Rama	Stalowa rurowa rama z podwójną kołyską
Zawieszenie przednie	Widelec teleskopowy Upside down 43mm
Skok przedniego amortyzatora	130mm
Zawieszenie tylne	Twin shock
Skok tylnego amortyzatora	115mm

ELEKTRYKA

Układ elektryczny	12V - DC
Akumulator	12V - 12 Ah VRLA
Reflektor przedni	LED
Lampa tylna i światło hamowania	LED
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	LED
Kierunkowskazy	LED - Przód i tył
Wskaźniki	Tripper Dash - 4 calowu, okrągły wyświetlacz TFT z możliwością parowania z telefonem, pełnowymiarowa nawigacja(oparta o Google Maps), kontrola multimediiów.
Port ładowania	USB 2.0 Type C 5 V 2 A

