



SPECYFIKACJA



Rama

Rodzaj ramy Rama kołyskowa grzbietowa boczna

Wymiary

Waga gotowego do jazdy (kg.) 181
 Rozstaw osi (mm) 1370
 Wysokość siedzenia (mm) 790
 Prześwit (mm) 150.5
 Wysokość - szerokość - wysokość (mm) 2055 x 763 x 1055

Silnik

Liczba cylindrów 1
 Średnica i skok tłoka (mm) 75 x 85.5
 Chłodzenie Chłodzenie powietrzem
 Pojemność skokowa (cc) 349
 Wtrysk paliwa ECU
 Liczba zaworów na cylinder 2
 Stopień sprężania 9.5:1
 Moc maksymalna 14.87kW przy 6100 obr/min
 Prędkość maksymalna 114 km/h
 Maksymalny moment obrotowy 27Nm przy 4000 obr/min
 Emisja CO2 (g/km) 64.87
 Obroty biegu jałowego 1050 ± 100
 Emisja hałasu 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Sprzęgło Klasyczne, mokre
 Przeniesienie napędu Łańcuch
 Skrzynia biegów 5 biegowa, manualna
 Rozrusznik elektryczny
 Olej silnikowy SAE 15W50 API SL Jaso MA2, w pełni syntetyczny

Zawieszenie i hamulce

Przednie koło Felga szprychowa, opona 110/70 - 17" - 54P z dętką
 Tylne koło Felga szprychowa, opona 140/70 - 17" - 66P z dętką
 Przednie zawieszenie Zawieszenie teleskopowe o średnicy 41mm
 Tylne zawieszenie Podwójny amortyzator typu Emulsion z 6-stopnio-
 wą regulacją napięcia wstępnego
 ABS ABS dwukanałowy
 Przedni hamulec Tarcza pływająca o średnicy 300mm. Zacisk z
 dwoma tłoczkami
 Tylne hamulec Tarcza pływająca o średnicy 270mm, Zacisk z poje-
 dynczym tłoczkiem

Ilość płynów

Zbiornik paliwa 13 litrów
 Rezerwa 4 litry
 Zużycie paliwa 2,65/100 km

Wypożyczenie

Zestaw wskaźników Wyświetlacz LCD z analogowym prędkościomier-
 zem
 Wyłącznik awaryjny silnika Tak
 Podpora boczna oraz centralna Tak
 Zestaw narzędzi
 Włącznik świateł Światła automatyczne
 Czujnik podpory bocznej Tak

