

METEOR 350

ESPECIFICAÇÕES



Quadro

Tipo de quadro Estrutura de duplo tubo inferior

Peso e dimensões

Peso em ordem de marcha (kg) 191
 Distância entre eixos (mm) 1400
 Altura do assento (mm) 765
 Distância ao solo (mm) 170
 Comprimento x largura x altura (mm) 2140 x 845 x 1140
 (sem espelhos e sem pára-brisa)

Motor

Número de cilindros 1
 Diâmetro x curso (mm) 72 x 85.8
 Sistema de refrigeração Refrigerado a ar
 Cilindrada (cc) 349
 Alimentação Controlado por ECU
 Distribuição 2
 Taxa de compressão 9.5:1
 Potência máxima (Kw/CV-rpm) 14.87 kW @6100 rpm
 Velocidade máxima 114 km/h (70.8 mph)
 Binário máximo (Nm/rpm) 27@4000
 Emissões CO2 (g/km) 67.25 g/km
 Ralenti rpm 1050±100
 Emissões de ruído (dB-rpm/min) 89.0 dB(A) @ 3050 rpm
 Embraiagem Embreagem Úmida
 Transmissão secundária Corrente
 Caixa de velocidades 5 velocidades
 Sistema de arranque Elétrico
 Óleo do motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2
 Semi-sintético

CORES



Supernova Blue



Supernova Brown



Stellar Red



Stellar Blue



Stellar Black



Fireball Red



Fireball Yellow

Ciclística

Roda dianteira 100/90-19 M/C 57P
 Roda traseira 140/70-17 M/C 66P
 Suspensão dianteira Garfos telescópicos de 41 mm, curso de 130 mm
 Suspensão traseira Amortecedor de emulsão de tubo duplo com pré-carga ajustável de 6 etapas
 ABS Canal Duplo
 Travão dianteiro Disco de 300 mm com pinça flutuante de pistão duplo
 Travão traseiro Disco de 270 mm, pinça flutuante de pistão único

Capacidade

Depósito de combustível (L) 3.3±0.11
 Aviso de combustível baixo 1.1±0.11
 Consumo (L/100 km) 2.79 l/100km

Equipamento

Painel de instrumentos LCD digital com velocímetro analógico
 Navegação Tripper
 Interruptor de emergência
 Descanso central e lateral
 Proteção do motor
 Kit de ferramentas
 Interruptor do descanso
 Grelha porta-bagagens

