

BEAR 650

ESPECIFICAÇÕES



MOTOR & TRANSMISSÃO

Tipo de Motor	Bicilíndrico em linha, 4 tempos, SOHC
Cilindrada	648 cc
Taxa de compressão	9.5:1
Potência máxima	47.4 PS (34.9 kW) @ 7150 rpm
Binário máximo	56.5 Nm @ 5150 rpm
RPM ao ralenti	1200 ± 100 rpm
Ignição	Eletrónica digital
Lubrificação	Forçada, cárter húmido com bomba de óleo
Óleo do Motor	10W-50 a API SL (ou superior) JASO MA2, (totalmente sintético)
Embraiagem	Multidisco em banho de óleo
Caixa de velocidades	6 velocidades
Emissões Co2	99 g/km
Consumo de combustível	4.66l/100Km
Emissões de ruído	86 dB(A)@3575rpm

PESO & DIMENSÕES

Distância entre eixos	1460 mm
Distância mínima ao solo	184 mm
Comprimento	2216 mm
Largura	855 mm
Altura	1160 mm
Altura do assento	830 mm
Peso em ordem de marcha (90% gasolina e óleo)	214 kg
Peso bruto do veículo	400 kg
Capacidade do depósito de combustível	13.7 L

TRAVÕES & PNEUS

Sistema de travagem	ABS de duplo canal, desconectável
Dianteiro	Disco de 320 mm, ABS
Traseiro	Disco de 270 mm, ABS
Pneu dianteiro (Jante de raios)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Pneu traseiro (Jante de raios)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

CHASSIS & SUSPENSÕES

Quadro	Duplo berço tubular em aço
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica invertida 43mm
Curso da roda dianteira	130mm
Suspensão traseira	Duplo amortecedor
Curso da roda dianteira	115mm

SISTEMA ELÉTRICO

Sistema	12V - DC
Bateria	12V - 12 Ah VRLA
Farol	Ótica em LED
Farolim & luz de stop	LED
Iluminação da placa de matrícula	LED
Intermitentes	LED - dianteiros & traseiros
Painel de instrumentos	Tripper Dash - Ecrã TFT redondo de 4" com conectividade, Navegação Full Map (Powered by Google Maps), Comandos de multimédia
Tomada de carga	USB 2.0 Tipo C 5 V 2 A de saída

