

CRUISING AT ITS PUREST

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



SPECIFIKACIJE

Motor

Tipo	Bicilíndrico paralelo, 4 tempos, SOHC, refrigeração Ar-Óleo
Cilindrada	648cc
Diâmetro x curso	78 mm x 67.8 mm
Taxa de compressão	9.5 : 1
Potência máxima	34.6 kW @7250 rpm
Binário máximo	52.3 Nm @5650 rpm
Embraiagem	Multidisco em banho de óleo
Caixa	6 velocidades
Alimentação	Injeção eletrônica de combustível
Filtro de ar	Elemento em papel
Arranque	Elétrico
Emissões CO2	104.53 g/km
Emissões de ruído	76.3 dB(A)

Quadro & Suspensões

Tipo	Espinha tubular em aço
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica invertida de 43mm, 120 mm de curso
Suspensão traseira	Duplo amortecedor, curso 101 mm, ajustável em preload

Parte elétrica

Bateria	12 volts, 12 Ah, VRLA
Farol	FPL 1.55 W LED
Farolim traseiro	2.5 W, LED
Tomada de carregamento	USB 2.0 Tipo A - 5V 2A de saída

Dimensões

Distância entre eixos	1500 mm
Altura mínima ao solo	135 mm
Comprimento	2300 mm
Largura	890 mm (sem espelhos)
Altura	1155 mm
Altura do assento	740 mm
Peso em ordem de marcha	241 kg
Capacidade do depósito	15,7 litros

Travões & Pneus

Pneu fr.	100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)
Pneu tr.	150/80 B16 M/C 71H (Tubeless)
Travão dianteiro	Disco de 320 mm, pinça flutuante de dois pistões
Travão traseiro	Disco de 300 mm, pinça flutuante de dois pistões
ABS	Dois Canais

