

BEAR 650

SPECIFIKACIJA



MOTOR & PRENOS

Tip motora	Redni Twin četvorotaktni, SOHC, Vazdušno hladjenje
Kubikaža	648cc
Kompresija po cilindru	9.5:1
Maksimalna snaga	47.4 PS (34.9 kW) @ 7150 rpm
Maksimalni obrtni momenat	56.5 Nm @ 5150 rpm
Broj obrtaja u leri	1200 ± 100 rpm
Paljenje	Digitalno paljenje varnicom
Podmazivanje	Mokar karter sa uljnom pumpom
Ulje motora	10W-50 to API SL (or higher) JASO MA2, (Fully synthetic)
Kvačilo	Mokro kvačilo, multiplate
Menjač	Šestostepeni
Co2 Emisija	99 g/km
Potrošnja goriva	4.66l/100Km
Emisija buke	86 dB(A)@3575rpm

DIMENZIJE & TEŽINA

Razmak osovina	1460 mm
Visina od tla	184 mm
Ukupna dužina	2216 mm
Ukupna širina	855 mm
Ukupna visina	1160 mm
Kerb težina sa 90% goriva i ulja	214 kg
Ukupna težina sa opremom	400 kg
Kapacitet rezervoara	13.7 L

KOČNICE & GUME

Sistem kočnica	Dual Channel ABS, Switchable
Prednja	320 mm disc, ABS
Zadnja	270 mm disc, ABS
Prednji točak (Spoked Wheel)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Zadnji točak (Spoked Wheel)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

ŠASIJA I VEŠANJE

Ram	Čelična dvostruka cev
Prednje vešanje	Invertovana (Upside Down) vila, hod 43 mm
Hod prednje viljuške	130mm
Zadnje vešanje	Twin Shock
Hod zadnjeg vešanja	115mm

ELEKTRONIKA

Sistem	12V - DC
Akumulator	12V - 12 Ah VRLA
Far	LEAD Headlamp
Poziciono svetlo i svetlo kočnice	LED
Osvetljenje tablice	LED
Žmigavci	LED - Prdenji & Zadnji
Instrument tabla	4" okrugli TFT displej sa povezivanjem telefona, Navigacija (powered by Google Maps), kontrola medije
Punjač	USB 2.0 Type C 5 V 2 A output

