



SPECIFIKACIJE



Ram

Tip rama Čelični ram sa dvostrukim dnom

Dimenzije

Težina u radnom stanju (Kg.) 181
 Međuosovinsko rastojanje (mm) 1370
 Visina sedišta (mm) 790
 Visina od tla (mm) 150.5
 Dužina x širina x visina (mm) 2055 x 763 x 1055

Motor

Broj cilindara 1
 Prečnik x hod (mm) 75 x 85.5
 Tip hlađenja Vazdušno/Uljno
 Zapremina (cc) 349
 Sistem ubrizgavanja ECU kontrolisano
 Ventila po cilindru 2
 Kompresioni odnos 9,5:1
 Maksimalna snaga (Kw/HP-rpm) 14.87kW@6100 rpm
 Maksimalna brzina 114km/h (4-ta brzina)
 Maksimalni obrtni moment (Nm/rpm) 27Nm@4000 rpm
 CO2 emisija (g/km) 64.87
 Obrtaji na leri 1050 ± 100
 Emisija buke 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Kvačilo Konvencionalno mokro kvačilo
 Sekundarni prenos Lanac
 Menjač 5 brzina
 Starter Elektro
 Motorno ulje SAE 15W50 API SL Jaso MA2 polu-sintetika

Šasija i kočnice

Prednji točak Žičani točak - 110/70 - 17" - 54P (unutrašnja guma)
 Zadnji točak Žičani točak - 140/70 - 17" - 66P (unutrašnja guma)
 Prednja suspenzija Teleskopska 41mm
 Zadnja suspenzija Dvostruki hidraulični amortizeri sa 6-stepenim podešavanjem
 ABS Dvokanalni
 Prednja kočnica 300mm disk sa dvoklipnim čeljustima
 Zadnja kočnica 270mm disk sa jednoklipnim čeljustima

Zapremina

Rezervoar goriva 13 ± 0.5 litara
 Upozorenje za rezervu 4 ± 0.5 litara
 Potrošnja 2.65 L/100 km

Oprema

Instrument tabla Digitalna LCD sa analognim brzinometrom
 Prekidač za hitno zaustavljanje Da
 Centralna i bočna nožica Da
 Alat-kit
 Prekidač bočne nožice Da

