

INTERCEPTOR 650

SPECIFIKACIJE



MOTOR

Tip	Redni Twin četvorotakti, SOHC, Vazdušno hladjenje
Prečnik	78 mm
Hod	67.8 mm
Zapremina	647.95 cc
Kompresioni odnos	9.5:1
Maksimalna snaga	34.9 kW @ 7250 rpm
Maksimalni obrtni momenat	52.3 Nm @ 5150 rpm
Obrtaj na leri	1200 ± 100 rpm
Startovanje motora	Električno
Vazdušni filter	Papirni filter
Podmazivanje	Mokar karter sa uljnom pumpom
Menjač	Šestostepeni menjač
Broj ventila po cilindru	Uisni: 4 ventila (2 po cilindru) Izduvni: 4 ventila (2 po cilindru)
Dovod goriva	Ubrizgavanje goriva
Hladjenje	Vazdušno hladjenje
Emisija gasova	99.0 (g/km)
Emisija buke	89.0 dB (A) @ 3575 rpm
Ulje motora	Fully Synthetic 10W-50 to API SL (or higher) JASAO MA2, such as ELF MOTO4 TECH 10W 50
Potrošnja goriva	4.21 L /100 km
Tip goriva	Unleaded Petrol / E10 or less

PRENOS

Kvačilo	Mokro kvačilo
Primarni pogon	Zupčanik
Primarni odnos	2.051:1
Menjač	Šestostepeni menjač
Menjački odnos, prva	2.615:1
druga	1.813:1
treća	1.429:1
četvrta	1.190:1
peta	1.040:1
šesta	0.962:1
Sekundarni pogon	Lančanici i lanac (5/8 koraka)
Sekundarni odnos	2.533:1

ŠASIJA I KOČNICE

Ram	Čelični ram sa dvostrukim dnom
Prednja kočnica	320 mm disc, ABS
Zadnja kočnica	240 mm disc, ABS

ABS
Prednja guma
Zadnja guma
Prednja suspenzija
Zadnja suspenzija

DIMENZIJE

Ugao prednje viljuške	24 stepeni
Prednja felna (alu i žičani točak)	18 M/C x MT 2.50
Zadnja felna (alu i žičani točak)	18 M/C x MT 3.50
Dužina	2119 mm
Širina	835 mm
Visina	1067 mm
Visina sedišta	805 mm
Medjuosovinsko rastojanje	1398 mm
Udaljenost od tla	
Težina sa svim tečnostima	
Ukupna težina	
Kapacitet rezervoara	13.7 L

PALJENJE

Paljenje	Elektronsko paljenje
Ugao paljenja	11.25°BTDC
Svećica	BOSCH UR5CC
Zazor svećice	0.7 mm to 0.8 mm

ELEKTRONIKA

Sistem elektronike	12V - DC
Akumulator	12V - 12 Ah VRLA
Far	Prednja poziciona lampa 1,55 V LED, kratko svetlo 12,1 V, dugo + kratko svetlo 14,2 V
Stop svetlo	12 V, P21/5 W (Halogen)
Migavac	12 V, 10 W
Punjač	USB
Signalizacija opasnosti	Da

