

BULLET 500

ESPECIFICACIONES



MOTOR

Tipo	Cilindro simple, 4 tiempos
Cilindrada	499cc
Diámetro x carrera	84mm x 90mm
Nivel de compresión	8.5 : 1
CO2 emissions (g/km)	70
Potencia máxima	27.2 bhp @ 5250 rpm
Par máximo	41.3 Nm @ 4000 rpm
Sistema electrónico de encendido digital	
Embrague	Lubricado, multidisco
Caja de cambios	5 velocidades
Lubricación	Cárter húmedo
Aceite de motor	15 W 50 API, JASO MA Grado SL
Suministro de combustible	Inyección electrónica Keihin
Filtro de aire	Elemento de papel
Sistema de arranque	Eléctrico/Pedal

CHASIS Y SUSPENSIÓN

Tipo	Monobrazo tubular, usando el motor como componente autoportante
Suspensión delantera	Telescópica, horquillas de 35mm, recorrido de 130mm
Suspensión trasera	Amortiguadores de doble gas con precarga ajustable de 5 puntos, 80 mm de recorrido

MEDIDAS

Distancia entre ejes	1360 mm
Distancia al suelo	140 mm
Longitud	2140 mm
Anchura	800 mm
Altura	1080 mm (sin espejos)
Peso en vacío	195 kgs (con 90% de combustible y aceite)

COLORES



Black



Forest Green



Marsh Grey

Capacidad de combustible 13.5 l (3.56 galones)

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos delanteros	90/90-19 M/C 52 V
Neumáticos traseros	110/80-18 M/C 58 V
Frenos delanteros	Disco de 280 mm, calibre de 2 pistones
Frenos traseros	Disco de 240 mm con calibre de un pistón
ABS	Canal dual

ELÉCTRICO

Luz trasera	21 W / 5 W
Intermitente	-
Sistema eléctrico	12 voltios - DC
Batería de	12 voltios, 14 Ah
Faro	60 W / 55 W, HALÓGENO