

HIMALAYAN

EURO 5 - ESPECIFICACIONES



MOTOR

Número de cilindros	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada	411 cc
Diámetro x carrera	78 x 86 mm
Refrigeración	Aire/aceite
Alimentación	ECU Electrónica / Variable
Distribución	SOHC, Árbol de levas en culata, 2 válvulas
Relación de compresión	9.5:1
Potencia Max (Kw/CV-rpm)	17,88 kW / 24.3 bhp @ 6500 rpm
Velocidad máxima	127 km/h
Par máximo (kg x m/rpm)	32 Nm @ 4250 +/- 250 rpm
Emisión de CO2	76.5 g/km
Ralentí	1250 +/- 100 rpm
Emisión de ruido	88.0 dB(A) @3250rpm
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Transmisión secundaria	Cadena doble
Caja de cambios:	5 velocidades
Sistema de arranque	Eléctrico
Aceite de motor	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semisintético

PARTE CICLO

Tipo de bastidor	Acero de doble cuna
Rueda delantera	90/90-21 M/C 54H
Rueda trasera	120/90-17 64S
Suspensión delantera	Horquilla de 41 mm, 200 mm de recorrido
Suspensión trasera	Amortiguador con bieleta , 180 mm recorrido
ABS	ABS de doble canal (conmutable a ABS de un solo canal - Desactivación del control del ABS de la rueda trasera)
Freno (Delantero)	Disco (300 mm), pinza flotante de 2 pistones (ABS 2 canales)
Freno (Trasero)	Disco (240 mm), pinza flotante de 1 pistón (ABS 2 canales)

PESOS Y MEDIDAS

LxAxA (mm)	2190 x 840 x 1370
Distancia libre al suelo	220 mm
Distancia entre ejes	1465 mm
Altura del asiento	800 mm
Peso en orden de marcha	199 kg

CAPACIDADES

Depósito de gasolina	15 +/- 0.5 litros
Advertencia de combustible bajo	5.5 +/- 0.5 litros
Consumo	3.18 (L/100Kms)

EQUIPAMIENTO

Cuadro de instrumentos	Cuadro digital con pantalla LCD principal y brújula
Navegador	"Tripper" Turn-by-Turn
Interruptor parada de emergencia	
Caballete central y lateral	
Protector de motor	
Juego de herramientas	
Interruptor de ráfagas	
Interruptor de caballete lateral	
Parrilla portaequipajes	

COLORES

