

INTERCEPTOR

ESPECIFICACIONES



BASTIDOR

Tipo de bastidor Acero tubular de doble cuna

PESOS Y MEDIDAS

Peso en orden de marcha 213 kg
 Distancia entre ejes (mm) 1398
 Altura del asiento (mm) 805
 Distancia libre al suelo (mm) 174
 Largo x ancho x alto (mm) 2119 x 788 x 1120

MOTOR

Número de cilindros 2 verticales en línea, SOHC
 Diámetro x carrera (mm) 78 x 67,8
 Refrigeración Aire/aceite
 Cilindrada (cc) 648
 Alimentación Inyección electrónica Bosch
 Distribución Árbol de levas en culata, 2 válvulas por cilindro
 Relación de compresión 9,5:1
 Potencia Max(CV/rpm) 47,4/7250
 Velocidad máxima(km/h) 164
 Par máximo(kg x m/rpm) 5,2/5150
 Emisión de CO2 (gr/Km) 99
 Embrague Multidisco en baño de aceite
 Transmisión secundaria Cadena
 Caja de cambios: 6 velocidades:
 Sistema de arranque Eléctrico

PARTE CICLO

Rueda delantera 100/90-18 M/C 56H
 Rueda trasera 130/70-18 63H
 Suspensión delantera Horquilla de 41 mm, 110 mm de recorrido
 Suspensión trasera Doble amortiguador, 87,5 mm recorrido
 Freno (Delantero) Disco (320 mm), pinza flotante de 2 pistones (ABS 2 canales)
 Freno (Trasero) Disco (240 mm), pinza flotante de 1 pistón (ABS 2 canales)

CAPACIDADES

Depósito de gasolina (L)/Reserva 13,7 / 0,5
 Consumo (L/100Kms) 4.06
 Indicador de baja presión de aceite

EQUIPAMIENTO

Caballote central y lateral
 Juego de herramientas
 Interruptor de ráfagas
 Interruptor de caballote lateral
 Interruptor parada de emergencia

COLORES



Baker Express — Silver Spectre — Glitter and dust — Ravishing red — Orange crush — Mark three

