

BEAR 650

ESPECIFICACIONES



MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC, refrigeración aire/aceite
Cilindrada	648cc
Relación de compresión	9.5:1
Potencia máxima	47.4 CV (34.9 kW) @ 7150 rpm
Par máximo	56.5 Nm @ 5150 rpm
RPM al ralentí	1200 ± 100 rpm
Encendido	Electrónico por chispa
Lubricación	Forzada, cartter húmedo con bomba de aceite
Aceite de Motor	10W-50 to API SL (o superior) JASO MA2, (Sintético)
Embrague	Bañado en aceite
Caja de cambios	6 Speed constant mesh
Emisiones CO2	99 g/km
Consumo	4.66l/100Km
Emisión de sonido	86 dB(A)@3575rpm

DIMENSIONES Y PESOS

Distancia entre ejes	1460 mm
Altura al suelo	184 mm
Largo	2216 mm
Ancho	855 mm
Alto	1160 mm
Altura del asiento	830 mm
Peso en orden de marcha (90% gasolina y aceite)	214 kg
Masa máxima autorizada	400 kg
Capacidad depósito	13.7 L

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Sistema de frenos	Doble canal ABS, desconectable
Delantero	Disco 320 mm, ABS
Trasero	Disco 270 mm, ABS
Neumático delantero (Llanta de radios)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Neumático trasero (Llanta de radios)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

CHASIS Y SUSPENSIÓN

Bastidor	Tubular de acero de doble cuna
Suspensión delantera	Horquilla invertida telescópica de 43mm
Recorrido suspensión delantera	130mm
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Recorrido suspensión trasera	115mm

ELÉCTRICOS

Sistema	12V - DC
Batería	12V - 12 Ah VRLA
Luz delantera	Faro LED
Luz trasera y luz freno	LED
Iluminación placa matrícula	LED
Intermitentes	LED - Delante y detrás
Panel de instrumentos	TFT redondo de 4' con conectividad para móvil, Navegador con mapas completos (potenciado por Google Maps), control de Medios.
Puerto de carga	USB 2.0 Tipo C 5 V 2 A de salida

