

METEOR 350

ESPECIFICACIONES



BASTIDOR

Tipo de bastidor	Bastidor de tubo descendente doble
------------------	------------------------------------

PESOS Y MEDIDAS

Peso en orden de marcha (kg)	191
Distancia entre ejes (mm)	1400
Altura del asiento (mm)	765
Distancia libre al suelo (mm)	170
Largo x ancho x alto (mm) (sin espejos y sin parabrisas)	2140 x 845 x 1140

MOTOR

Número de cilindros	1
Diámetro x carrera (mm)	72 x 85.8
Refrigeración	Refrigerado por aire
Cilindrada (cc)	349
Alimentación	Controlado por ECU
Distribución	2
Relación de compresión	9.5:1
Potencia Max (Kw/CV@ rpm)	14.87 kW @6100 rpm
Velocidad máxima (km/h)	114
Par máximo (Nm/rpm)	27 @4000
Emisión de CO2 (gr/Km)	67.25 g/km
Ralentí (rpm)	1050 ± 100
Ruido en parado	89.0 dB(A) @ 3050 rpm
Embrague	Multidisco bañado en aceite
Transmisión secundaria	Cadena
Caja de cambios:	Malla constante de 5 velocidades
Sistema de arranque	Eléctrico
Aceite de motor	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semisintético

PARTE CICLO

Rueda delantera	100/90-19 M/C 57P
Rueda trasera	140/70-17 M/C 66P
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas de 41 mm, recorrido de 130 mm
Suspensión trasera	Doble amortiguador de emulsion con precarga ajustable en 6 pasos
ABS	Doble canal
Freno (Delantero)	Disco de 300 mm con pinza flotante de pistón doble
Freno (Trasero)	Disco de 270 mm, pinza flotante de un pistón

CAPACIDADES

Depósito de gasolina (L)	3.3+0.11
Reserva	1.1 ± 0.11
Consumo (L/100Kms)	2.79 l/100 km

EQUIPAMIENTO

Cuadro de instrumentos	LCD digital con velocímetro analógico
Navegación	Navegador Tripper compatible (sujeto a disponibilidad)
Interruptor parada de emergencia	
Caballote central y lateral	
Protector de motor	
Juego de herramientas	
Interruptor de caballote lateral	
Parrila portaequipajes	

COLORES

