CRUISING ATITS __Super650 PUREST



ROYAL ENFIELD

SPECIFICHE

Motore

Tipo Bicilindrico parallelo 4 tempi,

SOHC, raffreddato aria-olio

Cilindrata 648cc

Alesaggio x corsa 78 mm x 67.8 mm

Rapp. compressione 9.5:1

Potenza Max 34.6 kW/47CV @7250 Kw/Cv-giri/min

Coppia Max 52.3 Nm @5650 Nm-giri/min Frizione multidisco in bagno d'olio Cambio 6 rapportin in presa continua

Alimentazione Iniezione elettronica Filtro aria elemento in carta

Avviamento Elettrico
Emissioni CO2 99 g/km
Rumorosità scarico 76.3 dB(A)

Telaio e sospensioni

Tipo Telaio tubolare

Sospensione anteriore Forcella upside down 43mm, corsa 120mm Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore, corsa 101mm,

precarico regolabile

Dimensioni

Passo 1500 mm Luce a terra 135 mm Lunghezza 2260 mm

Larghezza 890 mm (esclusi specchi)

Altezza 1155 mm Altezza sella 740 mm

Peso in ordine di marcia 241 kg (con 90% benzina & olio)

Capacità serbatoio 15.7 litri

Freni e Pneumatici

Ruota anteriore 100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless) Ruota posteriore 150/80 B16 M/C 71H (Tubeless)

Freno anteriore Monodisco 320mm, doppio pistoncino flottante Freno posteriore Monodisco 300mm, doppio pistoncino flottante

ABS Doppio canale

Impianto elettrico

Batteria 12 volt, 12 Ah, VRLA Faro anteriore FPL 1.55 W a LED Faro posteriore 2.5 W, a LED

Porta ricarica USB 2.0 Type A - 5V 2A Output







COLORI

RE Assured 3-year package covers warranty and Road Side Assistance













