

BEAR 650

SPECIFIKATION



MOTOR & TRANSMISSION

Motor, typ	Inline twin, 4-takts SOHC
Kubik	648cc
Kompressionsförhållande	9,5:1
Effekt	47,4 hK (34.9 kW) @ 7150 rpm
Vridmoment	56,5 Nm @ 5150 rpm
Tomgångsvarv	1200 ± 100 rpm
Tändning	Digital spark ignition
Smörjning	Våt sump med oljepump för smörjning
Motor, olja	Helsyntet 10W-50 to API SL (eller högre)
	JASO MA2
Koppling	Våt, multiplatta
Växellåda	6-växlad
Co2	99 g/km
Bränsleförbrukning	4,66L/100Km
Decibel	86 dB(A)@3575rpm

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1460 mm
Markfrigång	184 mm
Längd	2216 mm
Bredd	855 mm
Höjd	1160 mm
Sitthöjd	830 mm
Vikt (90% bensin och olja)	214 kg
Max vikt	400 kg
Bränslekapacitet	13,7 L

BROMSAR & DÄCK

Bromsar	Två-kanals, ABS, Switchable
Bromsar, fram	320 mm disc, ABS
Bromsar, bak	270 mm disc, ABS
Däck, fram (Ekerfälgar)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Däck, bak (Ekerfälgar)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

CHASSI & FJÄDRING

Ram	Stålrörs ram, dubbel
Fjädring, fram	Upside down telescopic fork 43mm
Fjädring	130 mm
Fjädring, bak	Twin shock
Fjädring	115 mm

EL

System	12V - DC
Batteri	12 V 12 Ah VRLA
Strålkastare	LEAD Headlamp
Bakljus & bromsljus	LED
Nummerskylt	LED
Blinkers	LED - Front & Rear
Instrumentpanel	Tripper Dash - 4 tum rund TFT Display med mobilanslutning, Full kart Navigation (Powered by Google Maps), Media kontroller
USB	USB 2.0 Type C 5 V 2 A output

