

BULLET 350

TYP



MOTOR

Typ	Encylindrig, 4-takts, luft- oljekyld
Kubik	349 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	72 mm x 85.8 mm
Kompressionsförhållande	9.5 : 1
Effekt	20.2 hk @ 6100 rpm (14.87 kW)
Vridmoment	27 Nm @ 4000 rpm
Tändsystem	EFI
Växellåda	5-växlad
Koppling	Våtsump
Motorolja	SAE 15 W 50 API, SL, JASO MA 2 halvsyntet
Bränsletillförsel	EFI
Luftfilter	Papper
Motor, start	El
CO2	67.67 g/km
Decibel	Stillastående: 89 db (A) @ 3050 rpm Ljudnivå under körning: 76.1 dB (A)

Bränsleförbrukning

2.63 L/100 km

VÄXELLÅDA & DRIVNING

Koppling	Våt, multiplatta
Drivning	Kedja
Förhållande	2.313:1
Växellåda	Konstant grepp
Förhållande, utväxling	1:an 2.615:1 2:an 1.706:1 3:an 1.300:1 4:an 1.040:1 5:an 0.875:1
Sekundär drivning	Kedja
Utväxling	2.800:1
Länkar	104

CHASSI & FJÄDRING

Typ	Dubbelrör
Fjädring, fram	Teleskopgaffel 41 mm, 130 mm
Fjädring, bak	Dubbla gasstötdämpare, 6-stegs

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1390 mm
Markfrigång	170 mm
Längd	2110 mm
Bredd	785 mm (exkl backspegel)
Höjd	1225 mm (exkl backspegel)
Sitthöjd	805 mm
Vikt	195 kg
Bränslekapacitet	13 L

BROMSAR & DÄCK

Däck, fram	Ekerfälg - 100/90 - 19" - 57P (slangtyp)
Däck, bak	Ekerfälg - 120/80 - 18" - 62P (slangtyp)
Bromsar, fram	300 mm skiva
Bromsar, bak	270 mm, skiva
ABS	Två-kanals

DÄCKTRYCK

Fram	32 psi
Bak	32 psi

El

Elsystem	12V - DC
Batteri	12V, 8 Ah, VRLA (underhållsfri)
Strålkastare	12V, H4-60/55W (halogen)
Bakljus	12V, P21/5W
Blinkers	12V, 10W X 2 nos

