

CONTINENTAL GT 650

SPECIFIKATION



MOTOR

Typ	Rak tvåcylindrig, 4-takts / SOHC
Cylinderdiameter	78 mm
Slaglängd	67,8 mm
Kubik	648 cc
Kompression	9,5:1
Effekt	47 hk @ 7250 rpm
Vridmoment	52,3 Nm @ 5150 rpm
Tomgång	1200 +/- 100 rpm
Start	Elstart
Luftfilter	Papper
Smörjning	Oljepump
Växellåda	6-växlåd
Bränsletillförsel	EFI
Kylning	Luftkyld
CO2 emission (g/km)	99,0 (g/km)
Decibel	89,0 dB (A) @ 3575 rpm
Ventiler	In: 4 (2/cylinder) Ut: 4 (2/cylinder)
Motorolja	Helsyntet 10W50 API SL (eller högre)

Bränsleförbrukning

Bränsletyp

4,21 L/100 km

Blyfri bensin / E10 eller mindre

TRANSMISSION

Koppling	Våtsump
Växellåda	6-växlåd
Utväxling, 1:an	2,615:1
2:an	1,813:1
3:an	1,429:1
4:an	1,190:1
5:an	1,040:1
6:an	0,962:1
Drivning	Kugg och kedja (5/8)
Utväxling	2.533:1

BROMSAR & CHASSI

Ram	Stål, dubbelrör
Bromsar, fram	320 mm skiva, ABS
Bromsar, bak	240 mm skiva, ABS
ABS	2 kanals ABS
Däck, fram	100/90-18 M/C 56H
Däck, bak	100/90-18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H

Fjädring, fram

Fjädring, bak

Teleskop gaffelben

Dubbla gasstötdämpare med justerbar förspänning

MÅTT & VIKT

Rake	24 grader
Framhjul, fälgstorlek (alu & eker)	18 M/C x MT 2,50
Bakhjul, fälgstorlek (alu & eker)	18 M/C x 3,50
Längd	2119 mm
Bredd	780 mm
Höjd	1067 mm
Sitthöjd	1067 mm
Hjulbas	1398 mm
Markfrigång	174 mm
Tjänstevikt	212 kg
Max totalvikt	400 kg
Bränslekapacitet	12,5 L

TÄNDNING

Tändning	Digital
Avancerat	11.25° BTDC
Tändstift	Bosch UR5CC
Elektrod avstånd	0,7-0,8 mm
Elsystem	12 V - DC
Batteri	12 V - 12 Ah VRLA

ELEKTRONIK

Elsystem	12 V - DC
Batteri	12 V - 12 Ah VRLA
Strålkastare, fram	Front Positionslampa 1,55 W LED, halvljus 12,1 W, helljus + halvljus 14,2 W
Bakljus/bromsljus	12 V, P21/5 W (halogen)
Blinkers	12 V, 10 W
Laddport	USB
Varningsblinkers	Ja

