

GUERRILLA 450

SPECIFIKATION



MOTOR

Typ	Vätskekyld, encylindrig, DOHC, 4 ventiler
Cylinderdiameter x slaglängd	84 mm x 81.5 mm
Kubik	451.65 cc
Kompressionsförhållande	11.5:1
Effekt	40 hk (29.44 kW) @ 8000 rpm
Vridmoment	40 Nm @ 5500 rpm
Idle RPM	1300
Motor, start	El
Smörjning	Våtsump
Motorolja	10W40 API SN, JASO MA2, halv syntet
Koppling	Våt, multiplatta
Växellåda	6 växlad
Bränsletillförsel	EFI, 42mm Throttle body, Ride by Wire System
Bränsleförbrukning	3.39 l/100 km
Co2	82.86 g/km
Tomgång	76 dB(A)
Decibel	91 dB(A) @4000 rpm

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1440 mm
Markfrigång	169 mm
Längd	2145 mm
Bredd	855 mm
Höjd	1095 mm (utan backspeglar)
Sitthöjd	780 mm
Vikt	172 kg
Tjänstevikt (90% bränsle och olja)	184 kg
Vikt, inkl standardutrustning	191 Kg
Bränslekapacitet	11 L

DÄCK & BROMSAR

Däck, fram	120/70 - 17"
Däck, bak	160/60 - 17"
Bromsar, fram	Hydralisk skivbroms, 310 mm, 2-kolvsok, flytande
Bromsar, bak	Hydralisk skivbroms, 270 mm, 1-kolvsok, flytande
ABS	Två-kanals ABS

CHASSI & FJÄDRING

Typ	Stål, rör
Fjädring, fram	Teleskop, 43 mm
Slaglängd, framhjul	150 mm
Fjädring, bak	Linkage type mono-shock
Slaglängd, bakhjul	145 mm

EL

Elsystem	12V
Batteri	12 V, 8 Ah
Strålkastare	LED
Bakljus	Integrerad Turn & Tail Lamp, LED
Blinkers	
Övrig utrustning	Kör lägen, USB-laddare typ C
Instrumentpanel	TFT 4" display med anslutning tfn, Navigation (powered by Google Maps), media kontroller
Instrumentpanel (bas modell)	Digi-analog med Tripper Pod

