

# INTERCEPTOR 650

## SPECIFIKATION



## MOTOR

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                     | Rak tvåcylindrig, 4-takts / SOHC                                        |
| Cylinderdiameter        | 78 mm                                                                   |
| Slaglängd               | 67,8 mm                                                                 |
| Kubik                   | 648 cc                                                                  |
| Kompressionsförhållande | 9,5:1                                                                   |
| Effekt                  | 47 hk @ 7250 rpm                                                        |
| Vridmoment              | 52,3 Nm @ 5150 rpm                                                      |
| Tomgång                 | 1200 +/- 100 rpm                                                        |
| Motor start             | Elektrisk                                                               |
| Luftfilter              | Papper                                                                  |
| Smörjning               | Forcerad smörjning, Våtsump med pump.                                   |
| Växellåda               | 6-växlad                                                                |
| Ventiler                | In: 4 (2/cylinder) Ut: 4 (2/cylinder)                                   |
| Bränsletillförsel       | EFI                                                                     |
| Kylning                 | Luftkyld                                                                |
| CO2 emission (g/km)     | 99.0 (g/km)                                                             |
| Decibel                 | 89.0 dB (A) @ 3575 rpm                                                  |
| Motorolja               | Helsyntet 10W50 API SL (eller högre)<br>JASO MA2, typ Motul 7100 10W 50 |
| Bränsleförbrukning      | 4.21 L/mil                                                              |
| Bränsletyp              | Blyfri bensin / E10 eller mindre                                        |

## TRANSMISSION

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Koppling        | Våtsump               |
| Drivning        | Växel                 |
| Utväxling       | 2.051:1               |
| Växellåda       | 6-växlad              |
| Utväxling, 1:an | 2.615:1               |
| 2:an            | 1.813:1               |
| 3:an            | 1.429:1               |
| 4:an            | 1.190:1               |
| 5:an            | 1.040:1               |
| 6:an            | 0.962:1               |
| Drivning        | Kugg och kedja (5/8 ) |
| utväxling       | 2.533:1               |

## BROMSAR & CHASSI

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ram           | Stål, dubbelrör   |
| Bromsar, fram | 320 mm skiva, ABS |
| Bromsar, bak  | 240 mm skiva, ABS |
| ABS           | 2 kanals ABS      |

|                |
|----------------|
| Däck, fram     |
| Däck, bak      |
| Fjädring, fram |
| Fjädring, bak  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 100/90-18 M/C 56H                               |
| 130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H          |
| Teleskop gaffelben                              |
| Dubbla gasstötdämpare med justerbar förspänning |

## MÅTT & VIKT

|                                    |
|------------------------------------|
| Rake                               |
| Framhjul, fälgstorlek (alu & eker) |
| Bakhjul, fälgstorlek (alu & eker)  |
| Längd                              |
| Bredd                              |
| Höjd                               |
| Sitthöjd                           |
| Hjulbas                            |
| Markfrigång                        |
| Tjänstevikt                        |
| Max totalvikt                      |
| Bränslekapacitet                   |

|                  |
|------------------|
| 24 grader        |
| 18 M/C x MT 2.50 |
| 18 M/C x MT 3.50 |
| 2119 mm          |
| 835 mm           |
| 1067 mm          |
| 805 mm           |
| 1398 mm          |
| 174 mm           |
| 217 kg           |
| 400 kg           |
| 13.7 L           |

## TÄNDNING

|                  |
|------------------|
| Tändning         |
| För tändning     |
| Tändstift        |
| Elektrod avstånd |

|              |
|--------------|
| Digital DSI  |
| 11.25°BTDC   |
| Bosch UR5CC  |
| 0,7 - 0,8 mm |

## Elektronik

|                    |
|--------------------|
| Elsystem           |
| Batteri            |
| Strålkastare, fram |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 12 V - DC                                                                  |
| 12 V - 12 Ah VRLA                                                          |
| Front Positionsampa 1,55 W LED, halvljus 12,1 W, helljus + halvljus 14,2 W |
| 12 V, P21/5W (halogen)                                                     |
| 12 V, 10 W                                                                 |
| USB                                                                        |
| Ja                                                                         |

|                   |
|-------------------|
| Bakljus/bromsljus |
| Blinkers          |
| Laddport          |
| Varningsblinkers  |

