

CRUISING AT ITS PUREST

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



SPECIFIKATION

Motor

Typ	Parallell twin, 4-takts, SOHC, luft- oljekyld
Kubik	648cc
Cylinderdiamater x slaglängd	78 mm x 67,8 mm
Kompressionsförhållande	9,5:1
Effekt	34,6 kW @ 7250 rpm
Vridmoment	52,3 Nm @ 5650 rpm
Koppling	Våt, multiplatta
Växellåda	6-växlad
Bränsletillförsel	EFI
Luftfilter	Papper
Motor, start	Elektrisk
CO2	104.53 g/km
Decibel	76,3 dB(A)

Chassi & Fjädring

Ram, typ	Rör
Fjädring, fram	43 mm teleskopgaffel, 120 mm
Fjädring, bak	dubbla gasstötdämpare, 101 mm

El

Batteri	12 V, 12 Ah, VRLA
Strålkastare	LED, 1,55 W
Bakljus	LED, 2,5 W
Laddport	USB 2.0 typ A - 5V 2A

Mått & Vikt

Hjulbas	1500 mm
Markfrigång	135 mm
Längd	2300 mm
Bredd	890 mm (exkl backspegel)
Höjd	1155 mm
Sitthöjd	740 mm
Tjänstevikt	241 kg
Bränslekapacitet	15,7 L

Däck & Bromsar

Däck, fram	100/90 - 19"/C 57H (slanglös)
Däck, bak	150/80 - 16"/C 71H (slanglös)
Bromsar, fram	320 mm skiva, flytande 2-kolvsok
Bromsar, bak	300 mm skiva, flytande 2-kolvsok
ABS	2 kanals

